

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile Excel Motor R 5W30 - Lubrital - 5L

Avantages

Cette huile moteur 100% synthèse est composée d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées pour les moteurs low SAPS. Elle convient aux moteurs à essence, GPL et diesel.

Elle convient tout à fait pour des voitures équipées de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules et pour lesquelles la spécification Renault RN0720 est prescrite.

Spécifications

ACEA C4; Renault RN0720; MB 229-51/226-51.

Valeurs analytiques

Densité : 0.85
Viscosité à 100°C : 12.3 cSt
Viscosité à 40°C : 72.6 cSt
TBN : 7.3 mg KOH/g
Indice de viscosité : 168
Point de coulement : -39°C
Cendres sulfatées : 0.49%

Caractéristiques

coefficient_prix : L
Contenant :Bidon
Conditionnement :5 L
Viscosité :5W30

Description

Nom d'Usage :
Titre : Huile pour véhicules légers – Moteurs 4 temps
Unité de conditionnement :Bidon de 5L

Référence : 13061066

Fiche mise à jour le mercredi 6 mars 2024 à 17h12



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits