

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT

Film enrubannage Rollersil MAX 22 - 750mm x 1750m

Avantages

Le film enrubannage Rollersil Max est fabriqué avec du polyéthylène vierge enrichi en résines octène. Il a une parfaite élasticité et une très grande résistance à l'étirement. Son excellente adhésivité permet un enrubannage facilité et efficace.

Il possède les qualités pour une longue conservation (12 mois).

Avec une épaisseur de 22 μ , le gain est de plus 16 % de balles réalisées par bobine de quoi optimiser le rendement de vos chantiers.

Caractéristiques

Mandrin plastique
100% recyclable
Protection anti UV : 15 mois
Fabrication en 7 couches
Épaisseur : 22 μ m
Longueur : 1750m
Largeur : 750mm
Couleur : vert prairie.

Mode d'emploi

Enrubanner dans les 2 heures qui suivent le pressage.
Monter à 6 couches pour avoir une barrière optimale contre l'oxygène. Le recouvrement doit être de 50% de la largeur du film.

Conservez les mandrins et les N° de lots en cas de réclamation technique.

Référence : 62001041

Fiche mise à jour le mardi 23 janvier 2024 à 16h28



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits