

FICHE TECHNIQUE

Huile pont BLS 90W - Lubrital

Avantages

Cette huile est adaptée pour les véhicules, les engins de travaux publics et les tracteurs agricoles.

Huile extrême pression pour ponts différentiels à glissement limité ou ponts autobloquants. Assure une excellente protection des dentures d'engrenages contre l'usure et les arrachements sous toutes conditions d'utilisation.

Spécifications

MIL L 2105 D; API GL5; ZF TEML 05C.

Spécifications

MIL L 2105 D
API GL5
ZF TEML 05C

Informations complémentaires

Les caractéristiques de cette fiche sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Valeurs analytiques

Densité : 0.92
Viscosité à 40°C : 180 cSt
Viscosité à 100°C : 17 cSt

Déclinaisons

Conditionnement : L

Description

Unité de conditionnement : Existe en bidon de 20 et tonnelet de 60L

Titre : Huile spéciale véhicule à 4 roues motrices

Référence	Conditionnement	(L)
13061096		20
13061045		60

Fiche mise à jour le mercredi 6 mars 2024 à 15h41



VITAL CONCEPT
80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits