

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile hydraulique Hydro HV68 - Lubrital

Avantages

Un lubrifiant destiné aux systèmes hydrauliques mais aussi oléodynamiques travaillant dans des conditions sévères de pression et de température. Il préserve donc un haut niveau de performance à tous régimes, grâce à un indice de viscosité élevé.

L'huile correspond aux normes AFNOR NF E 48-603 et ISO 11184/158 CATEGORIE HV.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C : 71 cSt.

Spécifications

AFNOR NF E 48-603 et ISO 11184/158 CATEGORIE HV; DIN 51 524 Parties 2 et 3 (H-LP et HVLP); Denison HF-2; EATON I-286S.

Informations complémentaires

Les caractéristiques de cette fiche sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Référence	Conditionnement	(L)
13061079		20
16005421		60
16005422		210

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 18h03



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits