ISO

ESI Buse 6 filets

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

› Orifice de calibrage en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).

› Buse travaillant avec les débits ISO et corps plastique au format ALBUZ® 11 mm.

› Jet : 6 filets constitués de très grosses gouttes améliorant la répartition au sol.

RECOMMANDATIONS

› Hauteur de travail 60 cm de la cible, similaire à la hauteur des buses à fentes 110° AVI / ADI / AXI.

› Pression recommandée : 1,5 bar.

APPLICATIONS

Epandage engrais liquides

TABLEAU DE DÉBITS (l/min)

bar	015	02	025	03	04	05	06
1	0,37	0,52	0,64	0,77	1,03	1,35	1,62
1,5	0,44	0,61	0,76	0,91	1,21	1,56	1,87
2	0,50	0,68	0,85	1,02	1,36	1,73	2,07
2,5	0,55	0,74	0,93	1,12	1,49	1,87	2,25
3	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40
3,5	0,64	0,85	1,06	1,28	1,7	2,11	2,54
4	0,68	0,9	1,12	1,35	1,8	2,22	2,66

1-4 bar



l / ha		Distance entre 2 buses : 50 cm																						
EAU	AZOTE	5 km/h			7 km/h			8 km/h			9 km/h			10 km/h			12 km/h			15 km/h		
50	44											1			1,3			2,0			3,3	1,6
75	66					1,4			2			2,6	1,2		3,3	1,6		1,5	2,6	2,6		1,6
100	88		1,3			2,8	1,4	1,1	3,8	1,9		1,5	2,6	1,2	1,9	3,3	1,9		3		1,6	3,3
125	110		2,2			1,4	2,4	1,2	1,9	3,3	1,6		2,6	2,1		3,3	3,3	1,6			2,8	1,5
150	132		3,3	1,6	1,3	2,1	3,8	1,9		3	2,5	1,2	4	3,3	1,6			2,5	1,3	1,5		2,5
175	154		1,4	2,4	2,0		3,2	2,8	1,3		3,8	1,8			2,4		1,2	3,8	2,1	2,3		3,8
200	176	1,2	1,9	3,3	2,8	1,3		3,8	1,9	1		2,6	1,3	1,1	3,3	1,8	1,8		3,0	3,4		
250	220	2,1	1,0	3,3		2,4	1,2	1,1	3,3	1,8	1,5		2,5	2,0		3,4	3,4					
300	264	3,3	1,6		1,2	3,8	2,1	1,8		3,0	2,5			3,4								
350	308		2,4	1,2	1,9		3,2	2,8			3,9											
400	352	1,1	3,3	1,8	2,8																	
450	396	1,5		2,5																		
500	440	2		3,4																		
550	484	2,6																				