

Huile Motor 5W30 - Lubrital

Avantages

Huile moteur 100 % synthétique de très haut niveau de performance, parfaitement adaptée à la lubrification des moteurs diesel de dernières générations (EURO 6, STAGE 5 et TIER 5 et antérieur) équipés dun Filtre à Particules et dun système SCR (réduction des NOx).

L'huile Motor 5W30 est de technologie de type « LOW ASH / SAPS » (faible teneur en cendres) permettant de répondre aux dernières exigences.

Grâce à son grade 5W, l'huile Motor 5W30 favorise les démarrages à froid et la protection du turbo. Elle permet doptimiser les performances dans les domaines de consommation de carburant, consommation de lubrifiant, intervalles de vidange, durée de vie des pièces et performances.

Elle aide aussi à :

- *?Réaliser de réelles économies sans compromis en matière de protection du moteur.
- *?Lutter contre la formation de dépôts sur les pistons, limitant la consommation de lubrifiant.
- *?Lutter contre les résidus acides qui se forment durant le fonctionnement du moteur.
- *?Maintenir lefficacité des systèmes de post-traitement des gaz déchappement, tout en garantissant la conformité avec la législation en vigueur en matière démissions.

Mode d'emploi

Intervalle de vidange: 500 heures en conditions réelles.

Spécifications

ACEA E6, E7, E8, E11
API CK4/CJ4
VOLVO VDS 4.5
MACK EOS 4.5
MTU type 3.1/2.1
CUMMINS CES 20086/20081
RENAULT RLD4 /RLD-3 / RLD-2
MERCEDES MB 228.51
MAN M3677
SCANIA LDF-4 (homologation 05/2023)
DEUTZ DQC IV-18 LA
DETROIT DIESEL 93K222
CAT ECF-3
Peut être utilisée lorsque la spécification FORD M2C-213-A1 est demandée

Référence	Conditionnement	(L)
16005449		20
16005450		60
16005451		210

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 17h13